

Safety Reel

FOR SAFE PERFORMANCE IN WORKPLACES

The new Generation

Hadicové navijáky nové generace od společnosti CEJN pro nejvyšší bezpečnost a výkon!

- *Bezpečnost*
- *Výkonnost*
- *Odolnost*



Uzavřený bezpečnostní naviják



Pomalé zatahování



Vedení hadice



Snadná instalace



Vysoký průtok

Nová generace hadicových navijáků

Dovolte nám, abychom představili budoucnost vysoce výkonných hadicových navijáků. Bezpečnost byla při návrhu nejvyšší prioritou a je demonstrována funkcemi, jako je například pomalé, vedené zatahování. Naše patentovaná konstrukce s plným průtokem je ukázkou vynikajícího výkonu. Každá součást byla navržena s ohledem na odolnost pro dlouhodobé použití, těžké opotřebení a náročné podmínky.

Když jsme se rozhodli navrhnout novou generaci hadicových navijáků, primárním cílem bylo vytvořit bezpečný, vysoce výkonný výrobek, vylepšený v každém detailu, co se týče materiálu a konstrukce. Nyní nabízíme navijáky prvotřídní kvality, které vašim nástrojům poskytnou vysoký průtok a nízký pokles tlaku, aby maximalizovaly jejich výkon. Zajišťují bezpečné každodenní použití se silným zatažením hadice pro bezpečné a přesné vedení hadice do skříně.

Naše robustní navijáky jsou navrženy tak, aby hadici bylo možné vyměnit a tím prodloužit životnost. Kromě použití nejlepších materiálů v každé součásti najdete zlepšení v údržbě, včetně vyvinutí funkce rychlé a bezpečné výměny hadice.

Novou kolekci hadicových navijáků od CEJN lze přizpůsobit k použití se vzduchem, vodou a elektřinou. Toto jsou naše bezpečnostní navijáky, všechny navržené na základě klíčových hodnot společnosti CEJN: bezpečnost, výkon, kvalita, inovace a ochrana životního prostředí.

Navijáky hadic na vodu – zavřené

Délka přívodní hadice	1.5 m (4.9 ft)
Materiál hadice	Opletená PUR
Zakončení	Vnější závit
Rozmezí teplot	5°C – +60°C (41°F – +140°F)



	Č. dílu	Vnit. pr. x vněj. pr.	Zakončení	Hmotnost	Max. pracovní tlak
STŘEDNÍ NAVIJÁK	14 metrů	19 911 2230	9.5 x 13.5 R 3/8"	5.9 kg	9 bar (130 PSI)
		19 911 2231	9.5 x 13.5 NPT 3/8"	5.9 kg	9 bar (130 PSI)
10 metrů	19 911 2240	11 x 16 R 1/2"	6.3 kg	9 bar (130 PSI)	
	19 911 2241	11 x 16 1/2" NPT	6.3 kg	9 bar (130 PSI)	

*Maximální pracovní tlak při 20 °C (68 °F).

Elektrické navijáky – uzavřené

Materiál kabelu	Přez H07RN-F
Rozměr kabelu	3 x 1.5 mm
Napětí	240 V
Třída ochrany	IP 44 a IP 65
Rozmezí teplot	-10°C – +50°C (14°F – +122°F)



	Č. dílu	Zakončení	Hmotnost	Elektrický výkon, zcela odvinuté	Elektrický výkon, zcela navinuté	Proud	
STŘEDNÍ NAVIJÁK – TŘÍDA OCHRANY IP44	10 m	19 911 2300	Zástrčka Schuko	5.5 kg	2400 W	1600 W	10 A
		19 911 2301	Zástrčka CH	5.5 kg	2400 W	1600 W	10 A
	17 m	19 911 2310	Zástrčka Schuko	7.6 kg	2400 W	1600 W	10 A
		19 911 2311	Zástrčka CH	7.6 kg	2400 W	1600 W	10 A
STŘEDNÍ NAVIJÁK – TŘÍDA OCHRANY IP65	16 m	19 911 2312	Konektor CEE (3 póly)	8.2 kg	2400 W	1600 W	10 A

Navijáky hadic na stlačený vzduch – uzavřené

Délka přívodní hadice..... 1.5 m (4.9 ft)
Materiál hadice Opletená PUR
Zakončení Vnější závit
Rozmezí teplot..... -20°C – +60°C (-4°F – +140°F)



		Č. dílu	Vnit. pr. x vněj. pr.	Zakončení	Hmotnost	Max. pracovní tlak	
MALÝ NAVIJÁK	10 metrů	19 911 2022	8 x 12	R 1/4"	4.9 kg	16 bar (232 PSI)	
		19 911 2023	8 x 12	NPT 1/4"	4.9 kg	16 bar (232 PSI)	
		19 911 2080	8 x 12	eSafe 300	5 kg	16 bar (232 PSI)	
		19 911 2081	8 x 12	eSafe 310	5 kg	16 bar (232 PSI)	
		19 911 2082	8 x 12	eSafe 320	5 kg	16 bar (232 PSI)	
		19 911 2083	8 x 12	eSafe 315	5 kg	16 bar (232 PSI)	
	7 metrů	19 911 2020	8 x 12	R 1/4"	4.5 kg	16 bar (232 PSI)	
		19 911 2021	8 x 12	NPT 1/4"	4.5 kg	16 bar (232 PSI)	
	5 metrů	19 911 2040	11 x 16	R 1/2"	4.7 kg	12 bar (174 PSI)	
		19 911 2041	11 x 16	NPT 1/2"	4.7 kg	12 bar (174 PSI)	
		19 911 2042	11 x 16	eSafe 320	4.8 kg	12 bar (174 PSI)	
		19 911 2043	11 x 16	eSafe 315	4.8 kg	12 bar (174 PSI)	
		19 911 2044	11 x 16	eSafe 410	4.8 kg	12 bar (174 PSI)	
		STŘEDNÍ NAVIJÁK	17 metrů	19 911 2120	8 x 12	R 1/4"	6.6 kg
	19 911 2121			8 x 12	NPT 1/4"	6.6 kg	16 bar (232 PSI)
	19 911 2180			8 x 12	eSafe 300	6.7 kg	16 bar (232 PSI)
	19 911 2181			8 x 12	eSafe 310	6.7 kg	16 bar (232 PSI)
19 911 2182	8 x 12			eSafe 320	6.7 kg	16 bar (232 PSI)	
19 911 2183	8 x 12			eSafe 315	6.7 kg	16 bar (232 PSI)	
14 metrů	19 911 2130		9,5 x 13,5	R 3/8"	6.5 kg	16 bar (232 PSI)	
	19 911 2131		9,5 x 13,5	NPT 3/8"	6.5 kg	16 bar (232 PSI)	
	19 911 2160		9,5 x 13,5	eSafe 300	6.6 kg	16 bar (232 PSI)	
	19 911 2161		9,5 x 13,5	eSafe 310	6.6 kg	16 bar (232 PSI)	
	19 911 2162		9,5 x 13,5	eSafe 320	6.6 kg	16 bar (232 PSI)	
	19 911 2163		9,5 x 13,5	eSafe 315	6.6 kg	16 bar (232 PSI)	
10 metrů	19 911 2140		11 x 16	R 1/2"	6.7 kg	12 bar (174 PSI)	
	19 911 2141		11 x 16	NPT 1/2"	6.7 kg	12 bar (174 PSI)	
	19 911 2142		11 x 16	eSafe 320	6.8 kg	12 bar (174 PSI)	
	19 911 2143		11 x 16	eSafe 315	6.8 kg	12 bar (174 PSI)	
	19 911 2144		11 x 16	eSafe 410	6.8 kg	12 bar (174 PSI)	
	8 metrů	19 911 2150	13 x 18	R 1/2"	6.6 kg	10 bar (145 PSI)	
19 911 2151		13 x 18	NPT 1/2"	6.6 kg	10 bar (145 PSI)		
19 911 2152		13 x 18	eSafe 320	6.7 kg	10 bar (145 PSI)		
19 911 2154		13 x 18	eSafe 410	6.7 kg	10 bar (145 PSI)		
STŘEDNÍ NAVIJÁK S HADICÍ ODOLNOU PROTI JISKRÁM		14 metrů	19 911 2132	9,5 x 13,5	R 3/8"	6.5 kg	12 bar (174 PSI)
			19 911 2133	9,5 x 13,5	NPT 3/8"	6.5 kg	12 bar (174 PSI)
	19 911 2170		9,5 x 13,5	eSafe 300	6.6 kg	12 bar (174 PSI)	
	19 911 2171		9,5 x 13,5	eSafe 310	6.6 kg	12 bar (174 PSI)	
	19 911 2172		9,5 x 13,5	eSafe 320	6.6 kg	12 bar (174 PSI)	
	19 911 2173		9,5 x 13,5	eSafe 315	6.6 kg	12 bar (174 PSI)	
	MALÝ NAVIJÁK S HADICÍ HI-VIS		10 metrů	19 911 2028	8 x 12	R 1/4"	4.9 kg
19 911 2088		8 x 12		eSafe320	5 kg	16 bar (232 PSI)	
STŘEDNÍ NAVIJÁK S HADICÍ HI-VIS	14 metrů	19 911 2138	9,5 x 13,5	R 3/8"	6.5 kg	16 bar (232 PSI)	
		19 911 2168	9,5 x 13,5	eSafe320	6.6 kg	16 bar (232 PSI)	
	17 metrů	19 911 2128	8 x 12	R 1/4"	6.6 kg	16 bar (232 PSI)	
		19 911 2188	8 x 12	eSafe320	6.7 kg	16 bar (232 PSI)	

*Maximální pracovní tlak při 20 °C (68 °F).