

Safety Reel

FOR SAFE PERFORMANCE IN WORKPLACES

¡La Nueva Generación de Carretes Retráctiles de CEJN, que brindan el mejor desempeño con máxima seguridad!



Carrete de Seguridad Cerrado



Regreso controlado



Guía de manguera



Fácil Instalación



Máximo caudal

- Seguridad • Desempeño • Durabilidad

La Nueva Generación de Carretes Retráctiles

Nos enorgullece presentar el futuro de los carretes retráctiles de alto desempeño. La Seguridad fue prioridad en su diseño, y lo demostramos con características como un regreso controlado y guiado de la manguera. Nuestro sistema de alto caudal patentado garantiza un desempeño insuperable. Cada componente ha sido diseñado con el objetivo de brindar máxima durabilidad para una vida útil prolongada, incluso en condiciones adversas y de alto desgaste.

Quando nos propusimos diseñar la siguiente generación de carretes, el objetivo primordial era fabricar un producto seguro, de alto desempeño, mejorado hasta en los mínimos detalles relacionados al diseño y a los materiales. Ahora ofrecemos carretes de alta calidad que proveerán a sus herramientas un alto caudal y una bajísima presión, lo cual maximizará su desempeño. Le permitirán trabajar día a día, con un sistema robusto que guarda la manguera de manera automática, con seguridad y precisión.

Nuestros carretes son resistentes y están diseñados para que la manguera pueda ser reemplazada, añadiendo años de vida útil. Adicionalmente, utilizamos los mejores materiales en cada componente; encontrará en ellos mejoras en su mantenimiento, incluido el desarrollo de un sistema seguro y rápido para cambiar la manguera.

Para ofrecer una gama más amplia de productos, hemos expandido nuestra línea para incluir carretes abiertos, con la misma acción de retorno controlado, para aplicaciones más pesadas.

La nueva gama de Carretes de Seguridad de CEJN puede ser adaptada para usarse con aire, agua y electricidad.

Estos son nuestros Carretes de Seguridad, todos diseñados con nuestros valores fundamentales en mente: **Seguridad, Desempeño, Calidad, Innovación y protegiendo al Medio Ambiente.**



Referencia cruzada con códigos anteriores



Número anterior	Medio	Diámetro de manguera	Largo (m)	Conexión	Número nuevo
Nuevo	Sobre pedido – vea www.cejn.com para más información				19 911 2000
19 911 1000	Aire	Poliuretano 8x12	10	1/4" BSPT	19 911 2022
19 911 1050	Aire	Poliuretano 8x12	10	1/4" NPT	19 911 2023
19 911 5010	Aire	Poliuretano 6,5x10	9	1/4" BSPT	Descontinuado
19 911 5011	Aire	Poliuretano 6,5x10	9	1/4" NPT	Descontinuado
19 911 5020	Aire	Poliuretano 8x12	7	1/4" BSPT	19 911 2020
19 911 5021	Aire	Poliuretano 8x12	7	1/4" NPT	19 911 2021
Nuevo	Aire	Poliuretano 11x16	5	1/2" BSPT	19 911 2040
Nuevo	Aire	Poliuretano 11x16	5	1/2" NPT	19 911 2041
Nuevo	Sobre pedido – vea www.cejn.com para más información				19 911 2100
19 911 5100	Aire	Poliuretano 8x12	17	1/4" BSPT	19 911 2120
19 911 5101	Aire	Poliuretano 8x12	17	1/4" NPT	19 911 2121
19 911 5120	Aire	Poliuretano 9,5x13,5	14	3/8" R	19 911 2130
19 911 5121	Aire	Poliuretano 9,5x13,5	14	3/8" NPT	19 911 2131
19 911 5125	Aire	Poliuretano 9,5x13,5*	14	3/8" R	19 911 2132
19 911 5126	Aire	Poliuretano 9,5x13,5*	14	3/8" NPT	19 911 2133
19 911 5130	Aire	Poliuretano 11x16	10	1/2" BSPT	19 911 2140
19 911 5131	Aire	Poliuretano 11x16	10	1/2" NPT	19 911 2141
Nuevo	Aire	Poliuretano 13x18	8	1/2" BSPT	19 911 2150
Nuevo	Aire	Poliuretano 13x18	8	1/2" NPT	19 911 2151
19 911 5140	Agua	Poliuretano 9,5x13,5	14	3/8" BSPT	19 911 2230
19 911 5141	Agua	Poliuretano 9,5x13,5	14	1/4" NPT	19 911 2231
Nuevo	Agua	Poliuretano 11x16	10	1/2" BSPT	19 911 2240
Nuevo	Agua	Poliuretano 11x16	10	1/2" NPT	19 911 2241
19 911 5050	Eléctrico	Cable 9,5	10	Schuko	19 911 2300
19 911 5052	Eléctrico	Cable 9,5	10	CH-plug	19 911 2300
19 911 5150	Eléctrico	Cable 9,5	17	Schuko	19 911 2310
19 911 5152	Eléctrico	Cable 9,5	17	CH-plug	19 911 2311

* Manguera Anti-chispas

Consulte disponibilidad y precios con un distribuidor autorizado de CEJN. Otras conexiones y juntas bajo pedido. Algunas referencias pueden estar sujetas a cantidades mínimas de pedido. CEJN se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Roscas especificadas según norma ISO.