



過酷な環境、大容量の供給用途向け 安全ホースリール

# Safety Reel — 開放型


ブレーキシステムで  
ゆっくり巻き戻る



## 安全性



巻取りスピード制御システムにより  
緩やかなホース巻取り




安全で簡単に交換可能な  
カートリッジ式スプリング


## 耐久性



耐久性を高めた  
粉体塗装スチール製



シャフトへの負荷を軽減する  
デュアルサポートシステム



ホースを傷つけない  
丸形の回転盤エッジ

# 仕様

ホース材質 ..... ブレードPUR及びEPDMゴム  
 使用温度範囲 ..... -20℃ - +60℃ / ホースなしリールの場合: -40℃ - +204℃



製品詳細や動画が  
 ご覧いただけます。



エア用PURホース



水用PURホース



ゴムホース



ホースなし

	ホース全長	品番	内径 x 外径	接続 (1次側/2次側)	リール径	重量	最高使用圧力 (20° C)
エア用 大型リール - PUR	18メートル	19-911-3141	9.5 x 13.5 mm	Rc 3/8" / R 3/8"	495 mm	23 kg	1.6 MPa
	15メートル	19-911-3150	13 x 18 mm	Rc 1/2" / R 1/2"	495 mm	22 kg	1.0 MPa
		19-911-3171	19 x 24 mm	Rc 3/4" / R 3/4"	610 mm	27 kg	1.0 MPa
	23メートル	19-911-3152	13 x 18 mm	Rc 1/2" / R 1/2"	610 mm	28 kg	1.0 MPa
		19-911-3162	16 x 21 mm	Rc 3/4" / R 3/4"	610 mm	28 kg	1.0 MPa
水用 大型リール - PUR	18メートル	19-911-3241	9.5 x 13.5 mm	Rc 3/8" / R 3/8"	495 mm	23 kg	0.9 MPa
	15メートル	19-911-3250	13 x 18 mm	Rc 1/2" / R 1/2"	495 mm	23 kg	0.9 MPa
		19-911-3271	19 x 24 mm	Rc 3/4" / R 3/4"	610 mm	28 kg	0.9 MPa
エア用 / 水用 大型リール - ゴム	23メートル	19-911-4152	1/2"	Rc 1/2" / R 1/2"	610 mm	29 kg	2.0 MPa
	15メートル	19-911-4171	3/4"	Rc 3/4" / R 3/4"	610 mm	25 kg	2.0 MPa
ホースなし 大型リール	7メートル	19-911-6150	—	Rc 1/2"	610 mm	20 kg	2.0 MPa
		19-911-6170	—	Rc 3/4"	610 mm	20 kg	2.0 MPa
	15メートル	19-911-6151	—	Rc 1/2"	610 mm	20 kg	2.0 MPa
		19-911-6171	—	Rc 3/4"	610 mm	25 kg	2.0 MPa
	18メートル	19-911-6141	—	Rc 3/8"	495 mm	21 kg	2.0 MPa
	23メートル	19-911-6152	—	Rc 1/2"	610 mm	26 kg	2.0 MPa
	30メートル	19-911-6153	—	Rc 1/2"	610 mm	30 kg	2.0 MPa



グリース用途、オイル用途、ステンレス・スチール製等、  
 特殊な用途向けホースリールもご用意しております。  
 お気軽にお問い合わせください。



セイジンジャパン株式会社

〒302-0106 茨城県守谷市緑1-2-1  
 TEL: 0297-21-1971 FAX: 0297-48-9937  
 E-mail: sales.japan@cejn.com

\*本紙に掲載された製品は、仕様・外観など改良のため予告なく  
 一部変更することがあります。

\*お問い合わせは、こちらのフォームからどうぞ ▶

